

## Art. S-209-F colonna di servizio



### COLONNA DI SERVIZIO CON SISTEMA DI LAVAGGIO MEDIANTE FOTOCELLULA

Colonna di servizio S-209 in acciaio Inox Aisi 304 di dimensioni cm.36x36x120 spessore 12/10.

Svolge la funzione di controllo per il lavaggio del pozzetto mediante **fotocellula** che rileva il mezzo in entrata (prelavaggio) e in uscita (risciacquo lavaggio vasca).

Dotata di:

- istruzioni in italiano e inglese
- quadro / scheda di controllo
- coibentazione perimetrale

NOME ARTICOLO: CD. S-209-F COLONNA DI SERVIZIO

**OPTIONAL DISPONIBILI SU RICHIESTA:**

- S-209-T Telaio di ancoraggio per l'installazione per installazione in ferro con piedini regolabili per la messa in bolla
- S-209-ICE Sistema riscaldante ICE composto da un cavo scaldante a potenza costante con termostato che provvederanno a mantenere la temperatura minima di efficienza che impedisca la formazione di ghiaccio e la conseguente rottura delle tubazioni.
- RUB1 Rubinetto aggiuntivo con gomma e lancia composto da nr.1 rubinetto con tubo in gomma telata, portagomma e lancia per Pulizia ordinaria  
- sul lato sinistro  
==> con valvola ballstop caleffi anticontaminazione
- RUB1-PRES rubinetto a pressione aggiuntivo - sul lato sinistro  
==> con protezione  
==> con valvola ballstop caleffi anticontaminazione
- RUB1-FLY rubinetto aggiuntivo con protezione - sul lato sinistro  
==> con protezione  
==> con valvola ballstop caleffi anticontaminazione
- WC-LED-1 Kit illuminazione led perimetrale
- RUB-TEMP Temporizzazione per singolo rubinetto